

**946**

<b>Requerimientos</b>	
Velocidad de TDP	1000 rpm
Potencia requerida en la TDP	100 a 150 HP
Presión hidráulica requerida	2500 psi
<b>Barra de corte</b>	
Ancho de corte	3962 mm
Altura de corte	16 a 118 mm
Cantidad de discos	8
Cantidad de cuchillas	16
Velocidad de los discos	2650 rpm
Mando de los discos	Engranajes
Lubricante	Aceite Hi-Gard
Capacidad del depósito de aceite	8,5 litros
Ángulo de la barra de corte	Ajustable
Ajuste del ángulo	Mecánico
Escudos formadores de andana	Ajustables
<b>Rolos acondicionadores</b>	
Ancho	2680 mm
Diámetro	254 mm
Material	Uretano
Diseño	Con tacos ahuecados
Velocidad	664 rpm
Mando	Eje telescópico
Ancho de andana	1020 a 2540 mm
<b>Dimensiones</b>	
Ancho en transporte	4000 mm
Largo en transporte	8200 mm
Peso	2980 kg
Rodado	12.5L-15

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.